


SG S E R I E S

防盜金庫

耐火性能に加え、ガス熔断器などによる大掛かりな破壊に耐える万全の安全性を備えた最高レベルの「防盜金庫」

 一般紙用2時間耐火性能

 耐熔断・耐工具30分 (TRTL-30)

非JIS認証製品

塗装色 [817]



製品性能

防盜性能

耐熔断・耐工具30分 (TRTL-30)

特殊防盜板と特殊充填材との一体構造により、ドリル・ボール・つるはしなどの工具やガス熔断器具による破壊からも内部を30分間強固に守り続けます。日セフ連規定の防盜性能試験「耐熔断・耐工具試験」に合格しています。

合格基準 侵入口の開口を防ぎ、全ての試験が規定時間を経過した場合。



※工具イラストは一例です。種類・サイズ・質量などの詳細が規定されています。

※攻撃時間には、工具の準備・取り換え、破壊手段の検討、安全予防に要する時間、休憩時間は一切含まれません。



※イメージ画像

耐火性能

一般紙用2時間耐火性能

火災発生から2時間、庫内の温度を紙が焦げる手前の規定温度177℃以下に抑えるJIS項目内の「標準加熱試験」に合格しています。

合格基準 一般紙用耐火性能

- ・庫内の最高温度177℃以下である。
- ・庫内の壁全体に貼った新聞紙が変色・劣化などが著しく無く、判読可能である。



※イメージ画像:別機種

ロック

100万変換ダイヤル式×2個搭載

100万変換ダイヤル錠を2個装備。扉裏面のダイヤルボックスにて機構的にダイヤル番号を変換することができ、番号変換の組合せは1兆分の1という究極。番号合わせによる金庫破りは不可能に近いです。

⚠️ ダイヤル番号変換のご注意

「変換マニュアル」の手順を十分ご理解いただく必要がありますので、弊社指定業者への作業依頼をお勧めしております。(有料)お客様ご自身の責任下で変換作業をおこなう場合は、ご購入販売店にて「ダイヤル番号変換セット(変換マニュアル、変換キー)」を別途ご購入ください。

リロッキング装置搭載

万一、ダイヤル錠が破壊された時には装置が作動し、カンヌキが掛った状態を保持します。




ラインナップ


DIAL Type


100万変換ダイヤル式 x2搭載




SG-850  ￥1,495,000 (税別)

外寸: W850 x D702 x H1,025 (mm) 質量: 850 kg
 内寸: W610 x D396 x H700 (mm) 内容積: 169 ℓ
 有効間口: W596 x D360 x H520 (mm)
 付属品: 棚板1枚、鍵付引出し1個
 ※引出し内寸: W545 x D320 x H128 (mm)




SG-1050  ￥1,927,000 (税別)

外寸: W850 x D702 x H1,325 (mm) 質量: 1,050 kg
 内寸: W610 x D396 x H1,000 (mm) 内容積: 241 ℓ
 有効間口: W596 x D360 x H820 (mm)
 付属品: 棚板2枚、鍵付引出し1個
 ※引出し内寸: W545 x D320 x H128 (mm)




SG-1260  ￥2,408,000 (税別)

外寸: W850 x D702 x H1,525 (mm) 質量: 1,260 kg
 内寸: W610 x D396 x H1,200 (mm) 内容積: 290 ℓ
 有効間口: W596 x D360 x H1,020 (mm)
 付属品: 棚板2枚、鍵付引出し1個
 ※引出し内寸: W545 x D320 x H128 (mm)



引出し付属の機種内寸高さHは、引出し高さ180mmを含みます。

 受注生産品

有効間口: 扉枠間口や庫内の棚柱や引出しなどの突起を考慮した“箱形状”の物を収納する際の最大寸法

※ピンク色: 有効間口の寸法になります。